

# 壁つなぎ

壁つなぎ	製品重量	梱包数(個)
<b>KS200</b>	0.83kg	25

クランプ部使用ラチェットサイズ, 19mm

壁つなぎ	製品重量	梱包数(個)
<b>KS400</b>	1.3kg	10

クランプ部使用ラチェットサイズ, 19mm

壁つなぎ	製品重量	梱包数(個)
<b>KS700</b>	1.6kg	10

クランプ部使用ラチェットサイズ, 19mm

壁つなぎ	製品重量	梱包数(個)
<b>KS1000</b>	2.2kg	5

クランプ部使用ラチェットサイズ, 19mm

## ●壁つなぎ取付け時の注意

1. 壁つなぎには引張力、圧縮力が作用するのでその両方に耐える構造のものを使用すること(仮設工業会の認定品の使用が望ましい)。
2. 壁つなぎは建物にできるだけ直角に取り付けること。もし建物の構造、窓の位置などで直角に取り付けにくいときは足場に単管等でつなぎをとり、それに取付けること。
3. 壁つなぎ用アンカーボルトをコンクリートに埋め込むときは専用のものとする。尚、後付アンカーの場合アンカーの施工の良否が引抜強度に影響するため、その施工には十分に注意すること。
4. 壁つなぎの枠組足場への取付けは建地材に取り付けるが、できるだけジョイント部分に近いところが望ましい。
5. 壁つなぎに単管と緊結金具を組み合わせて使用するときは、緊結部が滑らないようにすること。

●壁つなぎ許容荷重: 4.41kN(0.45t)