



# 単管パイプ

規格	一般構造用炭素鋼管	JIS G3444 3種STK500 (φ48.6×2.4)
表面処理	溶融亜鉛メッキ (ドブメッキ)	JIS H8641及びJIS H9124 規格 = JIS H8641-HDZ40 (付着量400g/m <sup>2</sup> 以上)

## 種類

足場用 (ピン付) 2.0M~6.0M	型枠用/バタ用パイプ (ピン無し) 0.5M~7.0M
	

## 断面性能

断面積 A	断面2次モーメント I	断面2次半径 i	断面係数 Z
3.483cm <sup>2</sup>	9.32cm <sup>4</sup>	1.64cm	3.83cm <sup>3</sup>

## 長さ別一覧表

品番	長さ	種類		製品重量	梱包数(本)	品番	長さ	種類		製品重量	梱包数(枚)
		足場	型枠					足場	型枠		
<b>7.0M</b>	7.0m	/	○	19.11kg	100	<b>2.2M</b>	2.2m	○	○	6.01kg	100
<b>6.0M</b>	6.0m	○	○	16.38kg		<b>2.0M</b>	2.0m	○	○	5.46kg	
<b>5.5M</b>	5.5m	○	○	15.02kg		<b>1.8M</b>	1.8m	/	○	4.91kg	
<b>5.0M</b>	5.0m	○	○	13.65kg		<b>1.5M</b>	1.5m	/	○	4.10kg	
<b>4.5M</b>	4.5m	○	○	12.29kg		<b>1.2M</b>	1.2m	/	○	3.28kg	
<b>4.0M</b>	4.0m	○	○	10.92kg		<b>1.0M</b>	1.0m	/	○	2.73kg	
<b>3.6M</b>	3.6m	○	○	9.83kg		<b>0.9M</b>	0.9m	/	○	2.46kg	
<b>3.5M</b>	3.5m	○	○	9.56kg	<b>0.8M</b>	0.8m	/	○	2.18kg		
<b>3.0M</b>	3.0m	○	○	8.19kg	<b>0.7M</b>	0.7m	/	○	1.91kg		
<b>2.7M</b>	2.7m	○	○	7.37kg	<b>0.6M</b>	0.6m	/	○	1.64kg		
<b>2.5M</b>	2.5m	○	○	6.83kg	<b>0.5M</b>	0.5m	/	○	1.37kg		